
















































DAHUA TÜRKİYE
2 MP IP BULLETT KAMERALAR


ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	IPC-HFW1230S-S-0360B-S4	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR) 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$118.00
	IPC-HFW1230S-S-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR) 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$118.00
	IPC-HFW2231S-S-0360B-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$134.00
	IPC-HFW2231T-AS-0360B-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	D	\$167.00
	IPC-HFW2249S-S-IL-0360B	2 MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$141.00
	IPC-HFW3241E-AS-0360B	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$205.00
	IPC-HFW5241T-ASE-0360B	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 Farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$246.00
	IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5	2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$183.00
	IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10(opsiyonel), PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$243.00
	IPC-HFW2231T-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$299.00
	IPC-HFW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	D	\$346.00
	IPC-HFW5241E-ZE-27135	2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal+Plastik Kasa	D	\$383.00
2 MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$118.00
	IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$134.00
	IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$142.00
	IPC-HDBW1230E-S-0280B-S4	2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)- 2MP, 1/2.7" CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$122.00
	IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$137.00
	IPC-HDW2249T-S-IL-0280B	2 MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Eyeball Kamera (30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 lux@F1.6 Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$141.00
	IPC-HDW3241TM-AS-0280B	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$195.00
	IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	D	\$240.00

	IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5 Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$243.00
	IPC-HDBW2231R-ZAS-27135-S2	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$281.00
	IPC-HDW3241T-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$321.00
	IPC-HDBW3241R-ZAS-27135	2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$340.00
	IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B	2 MP Full Color H.265+ IR Dome Kamera(30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8" CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0015 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal Kasa	D	\$226.00
	IPC-HDBW5241E-ZE-27135	2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$408.00
4 MP IP BULLET KAMERALAR				
	IPC-HFW1431S-S-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3" CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	\$124.00
	IPC-HFW2431S-S-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3" CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa	D	\$168.00
	IPC-HFW2431T-AS-0360B-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.8" CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lux@F1.6 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 4MP (2688 x 1520) @20 fps, 2560 x1440 (2560 x 1440) @25/30 fps.), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 Metal Kasa	D	\$209.00
	IPC-HFW2449S-S-IL-0360B	4 MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8" CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.008 lux@F1.6 Renkli,0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE),Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4MP (2688 x 1520) @20 fps,Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$177.00
	IPC-HFW3449T-AS-PV-0360B-S4	4 MP Full Color H.265+ Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık+30m IR) 1 / 2.7" CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.003LUX Renkli, Kırmızı ve Mavi Işık Desteği BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, SMD 4.0 Akıllı Hareket Algılama, Çevre Koruma Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) Akıllı Arama (Seçilen İnsan/Araç göre arama) AI Nvr ile birlikte IP67, PoE, 30fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon and hoparlör, Metal+Plastik Kasa	D	\$390.00
	IPC-HFW3441E-SA-0360B	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Sesli Kamera(50m IR) 1 / 3" CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$203.00
	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4	4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1 / 3" CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	D	\$206.00
	IPC-HFW2431T-ZAS-27135-S2	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 3" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$322.00
	IPC-HFW3441T-ZAS-27135	4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 3" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$359.00
	IPC-HFW5442T-ASB-0280B-S3	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 1.8" CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$412.00
	IPC-HFW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2	4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8" CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.001 LUX Renkli, PoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteği(256GB), P-İris Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi(8 Farklı), Gözlük, Ağzıda Maske, Sakal&Bıyık), Yüz Aç Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücutu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemeri, Telefon ile Konuşma, Araç-İç Akseuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10, PoE, 50fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 3/2, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal+Plastik Kasa, Nema 4x (Opsiyonel)	P	Fiyat Sorunuz

	IPC-HFW5442E-ZE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadeleri, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HFW5442E-ZHE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadeleri, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, Işıklı, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal+Plastik Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
4MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDBW1431E-S-S2	<p>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa</p>	D	\$124.00
	IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa</p>	D	\$172.00
	IPC-HDW1431T-AS-S2	<p>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Metal Kasa</p>	D	\$124.00
	IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>	D	\$168.00
	IPC-HDW2449T-S-IL-0280B	<p>4 MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 LUX Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa</p>	D	\$177.00
	IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Sesli Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm-12mm motorize Lens Seçeneği, 0.03 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa</p>	D	\$215.00
	IPC-HDBW2431R-ZAS-27135-S2	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 x 1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$305.00
	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3	<p>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(50m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW5442E-ZE-2712	<p>4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadeleri, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	P	Fiyat Sorunuz
5MP IP BULLET KAMERALAR				
	IPC-HFW2531S-S-0360B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa</p>	D	\$201.00
	IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2880x1620), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$252.00
	IPC-HFW2531T-ZS-27135-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa</p>	D	\$326.00
	IPC-HFW2531T-ZAS-27135-S2	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$354.00
	IPC-HFW3541T-ZAS-27135	<p>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	D	\$390.00
5MP IP DOME KAMERALAR				
	IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Metal Kasa</p>	D	\$217.00
	IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2	<p>5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>	D	\$203.00


























	IPC-HDW3541TM-AS-0280B	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(50m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$255.00
	IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2	5 MP H.265+ IR Dome Starlight SESLİ Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$393.00
	IPC-HDBW3541R-ZAS-27135	5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkışı: 1/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa	D	\$397.00
6MP VE 8MP IP BULLET&DOME KAMERALAR				
	IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V-S2	8 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.003 LUX Renkli, PoE destekli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, EIS, DEFOG, 5 Akış(3'ü HD),SD-Kart Desteği(256GB) Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadeleri(8 Farklı), Gözlük, Ağzda Maske, Sakal&Bıyık), Yüz Aç Filtreleme Çevre Koruması: (Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) ve Hızlı Hareket Algılama-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma), Park Algılama, Kalabalık Oluşumu, Loitering Algılama Video Metadata: İnsan Vücudu ve Yüzü, Motorlu ve Motorsuz Araçlar'dan görüntü yakalama ve özellik çıkarımı ANPR: Araç Plakası, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Güneşlik, Sigara İçimi, Emniyet Kemerli, Telefon ile Konuşma, Araç-İç Aksesuarları, Yıllık Araç Muayenesi İşareti Algılama Kişi Sayma: Cizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Akıllı NVR ile Akıllı Arama(Özelliklere Göre) IP67, IK10,Anti Korozyon ve Nema 4x (Opsiyonel), PoE, 25fps@8MP(3840x2160), Alarm Giriş/Çıkışı: 3/2, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
IP PTZ KAMERALAR				
	SD2A200HB-GN-A-PV-0400-S2	2 MP H.265+ Sesli Işıklı Speed Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 LUX Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(512GB), IR and beyaz ışık, 3 farklı gece görüş modu Pan: 0° ~ 345° sonsuz; Tilt: -0° ~ 80°, 300 Preset Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), İnsan Algılama, Sesli ve Işıklı Alarm IP66, 25fps@1080p,Dahili Hoparlör, Dahili Mic, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa 12VDC/1.5A Adaptör Dahili	D	\$161.00
	SD42212T-HN	2 MP H.265+ 12x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5.3mm-64mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama IP66, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB302S, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$567.00
	SD3A200-GN-A-PV	2 MP H.265+ Sesli Işıklı Speed Dome Kamera(30m IR) 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, Renkli: 0.002 lux@F1.6 Human detection, Pan:0°-355° Tilt: -15°-90° Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) H.265 kodlama, PoE 2 yönlü ses Sesli ve ışıklı alarm IR and beyaz ışık, 3 farklı gece görüş modu Dış mekan kullanımı için su ve toz geçirmez. Duvar/Tavan tipi montaj aparatı dahildir.	D	\$278.00
	SD49225XA-HNR-S2	2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$821.00
	SD5A232XB-HNR	2 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP67, IK10,PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa PFB303S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$1,345.00
	SD5A432GB-HNR	4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151 Opsiyonel Montaj Aparatları)	D	\$1,545.00
	SD6CE245U-HNI	2 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(250m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası IP67, IK10, PoE+, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkışı: 7/2, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, Metal Kasa PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$1,602.00
	SD5A445GB-HNR	4 MP H.265+ 45x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 2/1, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB301C Opsiyonel Montaj Aparatları)	D	\$1,776.00
	SD6AL245XA-HNR	2 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(550m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.75mm Lens, 0.005 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkışı: 7/2, Ses Giriş/Çıkışı: 1/1, SD-Kart(256GB) PFB303W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili (PFA111, PFA150, PFB300C, PFB303W,PFA151, Opsiyonel Montaj Aparatları),Metal Kasa,	P	Fiyat Sorunuz




















	SD6CE445GB-HNR	4 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(250m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.75mm Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görnt yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur IP67, IK10, PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(512GB) Metal Kasa, PFB305W Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahilii (PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S Opsiyonel Montaj Aparatları)	P	Fiyat Sorunuz
	SD6AL245U-HNI-IR	2 MP H.265+ 45x Starlight IR Speed Dome Kamera(300m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama, Isı Haritası IP67, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, PFB303W(Duvar Montaj) ve PFA111(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahilii (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	P	Fiyat Sorunuz
	PTZ19245U-IRB-N-B	2 MP H.265+ 45x Starlight Konumlanma Kamera(350m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 360° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama, Isı Haritası IP68, NEMA4X, Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB) Metal Kasa, AC24/5A Adaptör Dahilii, (PFB731W Opsiyonel Duvar Montaj Aparatı)	P	Fiyat Sorunuz
IP BOX KAMERALAR				
	IPC-HF5241E-E	2 MP H.265+ AI Box Starlight Kamera 1 / 2.8 " CMOS, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, ABF, EIS, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi Çıkarımı(Yas, Cinsiyet, Yz İfadesi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Cizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikروفon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
IP ZEL KAMERALAR				
	IPC-EBW8630	6 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR) 1 / 1.8 " CMOS, 1.7mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikروفon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PDBW5831-B360	8 MP H.265+ Starlight Panoramik Kamera(30m IR) 4x 1/2.8 " 2MP CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens(Her biri için ayarlanabilir), 0.005 Lx Renkli, 360 Derece Panoramik Grnt BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10 AC24V/PoE+, 25fps@2MP, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPMECS-2201C-IR	Plaka Okuma Kiti (Plaka Okuma Kamerası + Led Ekran + 1.2m Direk) Plaka Okuma Kamerası(ITC215): 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, Plaka Okuma mesafesi 3-8 metre, 12m IR Gece Grş Gmll Beyaz Liste, Bariyer Kontrol iin Rle Çıkış, Plaka ve Araç Resmi Depolama, Plaka'ya gre Arama, Plaka Listesi Dışa Aktarma, 40km hıza kadar, Plaka ve lke Bilgisi, Model, Renk ve Marka Algılama, IP67 Koruma Led Ekran: Bağımsız veya Platform İle Çalışma Desteęi 4 Satır ve Her Satırda 8 Karakter, Kırmızı ve Yeşil Çift Renk Desteęi, Platform ile birlikte Araç Bilgisini Gsterme, cret Bilgisi Gsterme, Mevcut Boş Park Alanı Bilgisi, IP54 Koruma	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EBW81242-AS-S2	12 MP H.265+ Panoramik Fisheye Starlight Kamera(10m IR) 1 / 1.7 " CMOS, 1.85mm Sabit Lens, 0.01 Lx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 30fps@12MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikروفon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-EB5541-AS	5 MP H.265+ Panoramik Fisheye Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.7 " CMOS, 1.4mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR, SD-Kart Desteęi Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası IP67, IK10, PoE, 25fps@5MP, Dahili Mikروفon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-PFW83242-A180	32 MP H.265 Panoramik Kamera(IR Bulunmamaktadır) 4x 1/1.8 " 8MP CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli, 180 Derece Panoramik Grnt BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi IP67, IK10 36VDC, 25fps@32MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	PSDW81642M-A360-D440-DC36V-S3	16 MP H.265+ Panoramik + 40x Speed Dome Kamera Panoramik: 8x 1/1.8 " 2MP CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.0005 Lx Renkli, 360 Derece Panoramik Grnt PTZ: 1x 1/1.8 " 4MP CMOS, 5.5mm~220mm Lens, 0.001 Lx Renkli, 40x Optik Zoom, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi (512GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Akıllı Takip, Yz Tanıma, Araç Yoęunluęu, Kalabalık Haritası, Metadata IP66, 36VDC, 25fps@16MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM4231-0280B-S2	2 MP H.265+ Pinhole Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), 12VDC, 25fps@1080p, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-L1-0280B	2MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E1	2MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8241-E2	2x2MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8441-L1-0280B	4MP Pinhole Network Kamera Lens- nitesi 1/2.8" 2MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.02 Lx renkli, WDR	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HUM8441-E1	4MP Pinhole Network Kamera Kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıştırma formatı, 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) çöznrlk, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, 3D DNR, Micro SD kart , PoE, ONVIF	P	Fiyat Sorunuz
MOBİL RNLER				

	MNV4104-GFWI	4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA) 4 Kanalda 4MP gerçek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wifi Modülü P2P, SD-Kart desteği(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2, ISO7637-2 Sertifikaları	P	Fiyat Sorunuz
	IPC-HDBW5241F-M-DAB-SA-0280B	2 MP H.265+ Mobil IR Dome SESLİ Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 LUX Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	P	Fiyat Sorunuz
Thermal Camera				
	TPC-BF1241-S2	4 MP Termal Network Bullet Kamera (256*192) VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi, Athermalized Lens (termal), 1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınırı flandırılması, 1/1 alarm girişi / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE 10 mm lens İnsan Algılama: 417m ,Tanıma:107m, Kimlik: 54m 10 mm lens Araç Algılama : 111m,Tanıma: 278m,Tanımlama: 139m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	\$1,368.00
	TPC-DF1241-S2	4 MP Termal Network Dome Kamera (256*192) VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi, Athermalized Lens (termal), 1 / 2.7 " CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut, Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınırı flandırılması, 1/1 alarm girişi / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları, Micro SD (256GB), IP67, PoE 7 mm lens İnsan Algılama: 292m ,Tanıma:75m, Kimlik: 38m 7 mm lens Araç Algılama : 778m,Tanıma: 194m,Tanımlama: 97m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	D	\$1,368.00

DAHUA TÜRKİYE

4 KANAL Network Video Kayıt Cihazları











ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	NVR2104HS-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	 \$125.00
	NVR2104HS-P-T	4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	 \$200.00
8 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR2108HS-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	 \$144.00
	NVR2108HS-8P-T	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	 \$292.00
	NVR4108HS-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$210.00
	NVR4208-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$320.00
	NVR4208-8P-4KS2/L	8 Kanal H.265+ NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$530.00
	NVR5208-EI	8 Kanal H.265+ NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled;2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/8Kanal@8Mp/8Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$598.00
16 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR2116HS-S3	16 Kanal H.265+ NVR (1x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@12MP/6Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	 \$230.00
	NVR4116HS-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (1x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	D	\$270.00
	NVR4216-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$350.00
	NVR4216-16P-4KS2/L	16 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$639.00
	NVR5216-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$590.00
	NVR5216-EI	16 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled; 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, SMD, Yüz Algılama, Yüz Tanıma Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$670.00
	NVR5216-16P-4KS2E	16 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$900.00
	NVR5216-16P-EI	16 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, SMD, Yüz Algılama, Yüz Tanıma Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1,001.00
	NVR5416-16P-EI	16 Kanal H.265 NVR (4x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, SMD, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1,430.00
	NVR5816-4KS2	16 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR5816-EI	16 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 2Kanal@32Mp/ 16Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR5816-16P-EI	16 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 16 Port PoE, İlk 8 Port ePoE(800 Metre destekli) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, 16 Kanala Kadar Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan&Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Normal Kamera ile 4/ Yüz Tanıma Kamerası ile 16 Kanala Kadar Yüz Tanıma, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
32 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				

















	NVR4232-4KS2/L	32 Kanal H.265 NVR (2x6TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$400.00
	NVR5232-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (2x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@18MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$698.00
	NVR5232-EI	32 Kanal H.265 NVR (2x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS,SMD, Yüz Algılama,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$764.00
	NVR5432-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (4x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1,039.00
	NVR5432-EI	32 Kanal H.265 NVR (4x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,Yüz Tanıma,SMD, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	D	\$1,128.00
	NVR5832-EI	32 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M) , 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümüleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Çevre Koruması(Çizgi/Alan İhlali ile İnsan+Araç Ayırımı), Hedefe göre Akıllı Arama, Yüz Tanıma, 1 kanal fisheye (dewarp) , İsi haritası, Kişi sayma, ANPR, kalabalık dağılımı, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608-32-4KS2	32 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümüleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$1,453.00
	NVR608H-32-XI	32 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024 Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümüleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
64 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR5864-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x10TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 4Kanal@8MP/16Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$1,733.00
	NVR5864-EI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR5064-EI	64 Kanal H.265 NVR (16x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10, 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (8x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	\$2,582.00
	NVR608H-64-XI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608RH-64-XI	64 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616R-64-4KS2	64 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Yedekli Güç Ünitesi Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
128 KANAL Network Video Kayıt Cihazları				
	NVR608H-128-XI	128 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR608RH-128-XI	128 Kanal H.265 NVR (8x16TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024Mbps 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap, Güç Kaynağı Yedekliliği(Power Redundancy) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,Yüz Tanıma, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	P	Fiyat Sorunuz
	NVR616-128-4KS2	128 Kanal H.265 NVR (16x8TB SATA) İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Standby(Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, İsi Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	P	Fiyat Sorunuz



DAHUA TÜRKİYE

HDCVI 2MP BULLET KAMERALAR

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	HAC-B1A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$38.00
	HAC-B1A21-A-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Plastik Kasa	D	\$45.00
	HAC-B2A21-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	 \$47.00
	HAC-HFW1200TL-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$54.00
	HAC-HFW1200S-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$62.00
	HAC-HFW1200T-0280B	2 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$53.00
	HAC-HFW1200TL-A-0360B	2 MP IR Bullet SESLİ Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa	D	\$68.00
	HAC-HFW1200TH-18-0360B	2 MP IR Bullet Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$74.00
	HAC-HFW1200R-Z-IRB6-2712	2 MP IR Bullet Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$111.00
HDCVI 2MP DOME KAMERALAR				
	HAC-T1A21-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	 \$38.00
	HAC-T1A21-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Plastik Kasa	D	\$45.00
	HAC-HDW1200TRQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP50, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$42.00
	HAC-HDW1200TQ-0280B	2 MP IR Dome Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	D	\$54.00
	HAC-HDW1200TMQ-A-0280B	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$72.00
	HAC-HDW1200T-Z-2712	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$106.00
	HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP	2 MP IR Dome Kamera(60m IR) DIP 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$110.00
	HAC-HDBW1231RA-Z-A-2712	2 MP IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$148.00
















HDCVI FULL Color & TIOC				
	HAC-HFW1209C-LED-0360B-S2	2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü ntü IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	 \$55.00
	HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B-S2	2 MP Full Color Dome Kamera(20m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü ntü IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	 \$55.00
	HAC-HFW1209TLM-A-LED-0360B-S2	2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü ntü,Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	 \$66.00
	HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B-S2	2 MP Full Color Dome Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü ntü,Dahili mikrofon IP67, 30fps@1080p, Metal k Kasa	D	 \$64.00
	HAC-ME1239TH-A-PV-0360B-S2	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık + 40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli, 130db WDR Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$121.00
	HAC-ME1239TQ-A-PV-0280B-S2	2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Domet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık+40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkili, 130db WDR Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$111.00
	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık + 40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkli Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$169.00
	HAC-ME1509TQ-PV-0280B	5 MP Full Color Domet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal k Kasa	D	 \$123.00
	HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2	5 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Domet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık+40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.001 Lüks Renkili Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	D	\$160.00
HDCVI 5MP BULLET KAMERALAR				
	HAC-HFW1500C-0360B-S2	5 MP IR Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	D	\$65.00
	HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2	5 MP IR Bullet Sesli Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR IP67, 20fps@5MP, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	D	\$90.00
HDCVI 5MP DOME KAMERALAR				
	HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa	D	\$58.00
	HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI) / 12V	D	\$75.00
	HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2	5 MP IR Dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Dahili Mikrofon IP67, 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa karışık, POC (Only CVI) / 12V	D	\$77.00
HDCVI PTZ KAMERALAR				
	SD42215-HC-LA	2 MP 15x Starlight Speed Dome Kamera(IR Bulunmamaktadır) 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-75mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -2° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, IK10, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa AC24/1.5A Adaptör Dahili (PFB3025, PFA102, PFB300C, PFA150, PFA151) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$557.00
	SD49225-HC-LA	2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB305W Duvar Montaj Aparatı Dahili (Güç Adaptörü, PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatı	D	\$750.00
	SD59232-HC-LA	2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 4.5mm-144mm Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa PFB300S(Duvar Montaj) ve PFA110(Montaj Aparatı), AC24/3A Adaptör Dahili (PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S) Opsiyonel Montaj Aparatları	D	\$1,344.00










DAHUA TÜRKİYE				
4 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI				
ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	XVR1B04-I	4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan, Araç) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$108.00
	XVR5104HS-I3	4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$143.00
8 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI				
	XVR1B08-I	8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses 4 kanalda SMD+, Tüm kanallarda AI kodlama 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$135.00
	XVR5108HS-I3	8 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$220.00
16 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI				
	XVR1B16-I	16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması) IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$208.00
	XVR5116HS-I3	16 Kanal H.265+ XVR (1x10TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$420.00
	XVR5216AN-I3	16 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$490.00
32 KANAL XVR KAYIT CİHAZLARI				
	XVR5232AN-I3	32 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda : 5M-N@(1fps-10fps);4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H; D1;CIF@(1fps-25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 1 HDMI, 1 VGA, 1TV, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	 \$850.00

 	XVR5432L-I3	32 Kanal H.265+ XVR (4x16TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5MP, 4 MP, 1080P@25/30 fps; 720P@50/60 fps gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda : 5M-N@(1fps-10fps);4M-N/1080P@(1fps-15fps); 1080N; 720P; 960H; D1;CIF@(1fps-25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32, 8MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkışı: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 2 Kanala Kadar Yüz Tanıma ve Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma Akıllı Arama: Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. 2 HDMI, 1 VGA, 1TV, 3 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	D	\$1,252.00
--	--------------------	--	---	------------














DAHUA TÜRKİYE
Ağ Kabloları

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	PFM920I-5EUN	305m UTP CAT5 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	Fiyat Sorunuz
	PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 Kablo PoE uzun mesafe iletimini destekler %99.97 oranında OFC(Oksijensiz Saf Bakır) ile mükemmel saflık CPR E Sınıfı gereksinimlerini karşılar, LSZH Dış Kaplama	C	Fiyat Sorunuz
Test Cihazı				
	PFM906-V2	Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Onvif Destekli) 7" IPS HD Dokunmatik Ekran (1920x1080) IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, SDI Desteği, HDMI Giriş/Çıkış Desteği PoE Çıkışı, DC12V 2A ve DC5V 2A Güç Çıkış Desteği Dahili 37Wh Polimer Lityum İyon Batarya(Normal Kullanımda 10 Saate Kadar) TDR(Ağ/Koaksiyel Kablo), UTP Kablo Testi, Optik Kablo VFL, Wifi Desteği Dijital Multimetre Fonksiyonu, Optik Güç Ölçüm Test Fonksiyonu, 3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan), 2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out, 1* TDR, 1* OPM, 1* VLS, 1* RS485, 1* DC12V in(charge), 1* HDMI in, 1* HDMI out, 1* audio in, 1* audio out, 1* Micro SD	C	\$678.00
DECODER				
	NVD0905DH-4I-4K	Ultra-HD Network Video Decoder 2x HDMI ve 2x DVI-I Video Girişi, 9x HDMI Video Çıkışı Haberleşme Arayüzü: 2 RJ45 network port (10M/100M/1000M); 3 RS232(1 DB9, 2RJ45); 1 RS485 Desteklenen Video Formatları: MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/H.265+/MJPEG Desteklenen Ses Formatları: PCM/G711/AAC Toplam Decoding Kapasitesi: 9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/108CH@720P/144CH@D1 Alarm Giriş/Çıkış: 4/4 1/4/9/16 Görüntü Bölümleme, Ekran Birleştirme için zoom/merge/roam/overlay	P	Fiyat Sorunuz
BAĞLANTI AKSESUARLARI				
	PFA12A	Plastik Duvar Montajı Bağlantı Kutusu Malzeme: PP, Ölçüler: 210.9mmx97.5mmx35mm, Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Ağırlık: 0.1kg. Water-proof tasarım S/R/T/E Bullet Kameralar ve SL/R/M Eyeball Kameralar	D	\$3.00
	PFA135	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Φ90.0mmx34.1mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,16 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C.	D	\$9.00
	PFA134	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum ve SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ90.0mmx35.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,26 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$12.00
	PFA137	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: Φ122.0mmx34.2mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH.	D	\$12.00
	PFA136	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler: Φ110.0mmx34.0mm, Taşıma Kapasitesi: 1.0kg, Ağırlık 0,19 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$13.00
	PFB203W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$16.00
	PFB204W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC, Ölçüler: 160mmx122mmx76mm, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00
	PFA152-E	Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: φ80~150mm Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00
	PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Φ124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$17.00
	PFA120	Water-proof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2"), Ölçüler:115mm x 160mm x 37mm, Taşıma Kapasitesi: 7.0kg , Ağırlık: 0.53Kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, PTZ Kameralar için	D	\$20.00

	PFB604W	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 264.0mmx100.0mmx146.0mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık:0,56kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$23. 00
	PFB300S	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık:0,49kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut)	D	\$24. 00
	PFB300C	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2" Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg, Ağırlık: 0,78kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Büyük Dome, PTZ için	D	\$25. 00
	PFA121-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık: 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ + 60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$25. 00
	PFA122-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,55 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$25. 00
	PFB302S-V2	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4" Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Büyük Dome, PTZ için	D	\$30. 00
	HAP120	Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz ~ 16kHz SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~+70°C DC12V/40mA, Metal, Ø40mmx20mm, 48g ağırlık	D	\$30. 00
	PFA151	SECC Köşe Montaj Braketi Malzeme: SECC, Ölçüler: 243mmx170mmx138mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$34. 00
	PFA150-V2	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık:1,1kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH,	D	\$34. 00
	PFA140	Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum & SECC, Boru Dişlisi: M20(G1/2") Ölçüler: 297mmx248mmx106mm, Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, IK10 Hızlı kurulum PTZ kamera braketi ile uyumlu	D	\$125. 00
KONTROL KLAVYELERİ				
	NKB1000-E	HD-CVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	D	\$436. 00
	NKB5000-F	Network Kontrol Klavyesi (ONVIF) Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği , Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği , 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264, MPEG Desteği 5CH@4K/16CH@1080P, 1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği , 10.1" TFT LCD Dokunmatik Ekran (1280 X800) 4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) , 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği 2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A, 5W	P	Fiyat Sorunuz
LENS				
	PFL2712-E6D	1/2.7" 6 Megapiksel 2.7mm-12mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$77. 00
	PFL0550-E6D	1/2.7" , 6 Megapiksel 5mm-50mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$162. 00
	PLZ20C0-D-V2	1/1.7" 12 Megapiksel 3.7mm-16mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$248. 00

	PLZ21C0-D	1/1.7" 12 Megapiksel 10.5mm-42mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	D	\$350.00
MUHAFAZA				
	PFH610V-H	14" Vandal-Proof Muhafaza İç Boyut: 215x90x83mm, Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~+60°C, Bağıl Nem: <90% IP67, IK10, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 2.5kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	\$137.00
	PFH610V-IR-V2	14" Vandal-Proof Muhafaza(100m IR) İç Boyut: 255x90x70.5mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~+60°C, Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal, Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg Uyumlu modeller için Aksesuar Seçiciyi inceleyebilirsiniz.	D	\$299.00
AKTARIM CİHAZLARI				
	LR1002	EOE Pasif Dönüştürücü(Koaksiyel Üzerinden Ethernet Teknolojisi) 1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x BNC RG59 Koaksiyel Kablo Üzerinden 400 metrede 100Mbps/20W, 1000 metrede 10Mbps/8W iletim ePoE Switch veya ePoE NVR ve ePoE kamera ile kullanılması gerekmektedir.	D	\$18.00
	PFM820	Video Formatı Dönüştürme Anahtarı(UTC Kontrolör) HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS video formatları arasında dönüştürme Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C, Nem Aralığı: 0~95%	D	\$22.00
	PFT1300	PoE Extender 1*10/100 Base-T PoE güç alım portu 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, Diğer extender'a güç sağlar 1*10/100 Base-T PoE güç kaynağı portu, IP Kamera'ya güç sağlar PFT1200 ile uyumlu çalışmaktadır. Bağlantı Kutusu/DIN Rayı Montaj, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$41.00
	TAM1GT1GT-30	PoE+(30W) Midspan 30W'a kadar güç çıkışı Ethernet Port: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı) Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$48.00
	GSFP-1310T-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	\$74.00
	GSFP-1310R-20-SMF	SFP Optik Modül 1Gbps, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C	D	\$74.00

DAHUA TÜRKİYE
Desktop Ethernet Switch

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	PFS3008-8GT-L-V2	8 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (8GE) 8 x 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 16Gbps, Paket İletme Hızı: 11.9Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x	C	\$19.00
	PFS3005-5GT-L-V2	5 Port Yönetilemeyen Gigabit Switch (5GE) 5 x 10/100/1000 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 10Gbps, Paket İletme Hızı: 7.44Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	\$12.00
	PFS3008-8ET-L-V2	8 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (8FE) 8 x 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1.6Gbps, Paket İletme Hızı: 1.19Mbps Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	\$8.00
	PFS3005-5ET-L-V2	5 Port Yönetilemeyen Fast Ethernet Switch (5FE) 5 x 10/100 Mbps Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps, Paket İletme Hızı: 0.744Mbps Paket Buffer: 448 Kbits, Mac Tablosu Boyutu: 1K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x	C	\$6.00
WIRELESS				
	PFWB5-30ac	5GHz AC867 15dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-3km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 15dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$248.00
	PFWB5-10ac	5GHz AC867 20dBi Dış Ortam Wireless CPE Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 20dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$321.00
	PFWB5-90ac	5GHz AC867 10dBi Dış Ortam Base Station Kablosuz: Wlan Standart: IEEE 802.11 a/n/ac, Radio Model: MIMO 2x2, Frekans Bandı: 5.150 - 5.850 GHz Data Oranları: 802.11 ac @ 40 MHz: 400Mbps, 802.11 ac @ 80 MHz: 866Mbps Kanal Büyüklüğü: 5,10,20,40, 80 MHz, Hata Düzeltme: FEC, LDPC, İletim Mesafesi: 0-5km (Önerilen) Kablosuz Modları: AP(auto WDS, TDMA), Station(WDS,TDMA, ARP NAT) Kablosuz Güvenliği: WPA/WPA2 Personal/Enterprise, WACL, Kullanıcı izolasyonu Anten: Entegre Yönelimli Panel Anten, Kazanç: 18dBi Kablolu Bağlantı: 10/100/1000 Base-T, RJ45 IP66, 12 - 24 VDC Pasif PoE (24 V passive PoE adaptör dahil), 10W Maks. Güç Tüketimi	D	\$363.00
ERİŞİM SWITCHLER				
	PFS3106-4T	4 Port Yönetilemeyen Switch (4FE + 1GE + 1GE SFP) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$79.00
2 Port ve 4 Port PoE SWITCHLER				
	PFS3006-4ET-36	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 36W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.2Gbps, Paket İletme Hızı: 0.89 Mbps Mac Tablosu Boyutu: 2K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$68.00
	PFS3006-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K, 250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	D	\$86.00
	PFS3006-4GT-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE) 2*10/100/1000 Mbps Uplink port, 4*10/100/10000 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 Mbps Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K, 250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$104.00
	PFS3106-4ET-60-V2	4Port PoE Switch (4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE) 1*100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 4*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$135.00
	PFS3206-4P-96	4 Port PoE Switch (3FE PoE + 1GE Hi-PoE + 2GE SFP, Toplam 96W PoE) 2*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.91Mbps Paket Buffer: 2Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$145.00
8 Port SWITCHLER				

		8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49Mbps Mac Tablosu Boyutu: 2K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	D	\$100.00
	8 Port PoE Switch (8FE PoE + 2FE, Toplam 96W PoE) 8*10/100Mbps PoE port, 2*10/100 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 5.60Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$138.00	
		8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE, Toplam 96W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*10/100/1000 Mbps port Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$212.00
		8 Port PoE Switch (8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE) 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$180.00
		8 Port Gigabit PoE Switch (8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE) 8*10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1*10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$361.00
16 Port SWITCHLER				
	16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 135W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$284.00	
	16 Port PoE Switch (16GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X, 16*10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$505.00	
	16 Port PoE Switch (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) Port 1-16: 16 x RJ-45 10 M/100 M (PoE) Port 17-18: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink) Port 17-18: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Link Aggregation, Port Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$465.00	
		16 Port L2 Yönetilebilir Switch (16 GE PoE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE) 16x10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X; Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Packet Forwarding Rate 23.81Mpps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%	P	\$695.00
24 Port SWITCHLER				
	24 Port PoE Switch (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, Toplam 240W PoE) 2*10/100/1000 Base-T (Uplink), 2*1000 Base-X (Kombo), 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$355.00	
	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 2GE Uplink + 2GE SFP, Toplam 360W PoE) Port 1-24: 24 x RJ45 10/100/1000 M (PoE); Port 25-26: 2 x RJ45 10/100/1000 M (uplink); Port 27-28: 2 x SFP 1000 M (uplink) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$654.00	
	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 x RJ-45 10 M/100 M (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink); Port 25-26: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$515.00	
	24 Port L2+ Yönetilebilir Switch (24GE + 2 Kombo Port, 1 Konsol) Port 1-24: 24 x RJ-45 10 M/100 M (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink); Port 25-26: 2 x SFP 1000 M (uplink) (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Paket Buffer:2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	D	\$598.00	
		24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 240W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$762.00
		24 Port L2 Yönetilebilir Switch (24GE + 2GE SFP Port, 1 Konsol, Toplam 360W PoE) 24*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, Storm Suppression, SNMP, SSH, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	P	\$874.00
	24 Port PoE Switch (24GE PoE + 4GE SFP, Toplam 370W PoE) 4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı: 41.66Mbps, Paket Buffer: 4.1Mb Mac Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, LLDP, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV	P	\$1,245.00	
Toplama SWITCHLER				

	S5500-48GT4XF-E	52 Port Toplama Switch (48GE + 4x10G SFP+ 1 Konsol) 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet port, 4 x 1/10 Gbps Base-X SFP Port Anahtarlama Kapasitesi: 336 Gbps, Paket İletme Hızı: 132 Mbps VLAN, Ring Network Protocol, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, SSH2.0, Telnet, CLI, Web Nem Aralığı: 5%~95	P	Fiyat Sorunuz
	AS5500-48GF4XF	52-Port Toplama Switch (48 GE SFP + 4x10G SFP+1 Konsol) 48 x 100/1000Base-X SFP port, 4 x 1/10G Base-X SFP Port Anahtarlama Kapasitesi: 176 Gbps, Paket İletme Hızı: 130.9 Mbps VLAN, DHCP, Ring Network Protocol, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, QoS, Statik IP Routing, DHCP, SNMP, RMON, SSH2.0, Telnet, CLI, Nem Aralığı: 5%~95	P	Fiyat Sorunuz
	S5500-24GF4XF-E	24 Port Yüksek Performanslı Switch (16GE SFP + 8 Kombo Port + 4 10GE SFP) 8 x 10/100/1000Base-T Ethernet port / 8 x 10/100/1000Base-X Kombo Port), 16*1000 Base-X + 4 x 10G Base-X SFP port Anahtarlama Kapasitesi: 336Gbps, Paket İletme Hızı: 96Mbps VLAN, DHCP, ACL, Port Aggregation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, Statik IP Routing, SNMP, RMON, SSH2.0, OAM, Telnet, CLI, Web, RIP, OSPF Çalışma Sıcaklığı: 0°C~45°C, Nem Aralığı: 5%~95%	P	Fiyat Sorunuz
ePoE SWITCHLER				
	 LR2110-8ET-120	8Port ePoE Switch (8FE ePoE + 1GE+ 1GE SFP, Toplam 120W PoE) 10Mbps Bant Genişliği, 13W PoE Yüklemeyle 800 metreye kadar aktarım (Cat5e/Cat6 kablo) LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel (RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım 1x100/1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	D	\$315.00
	 LR2218-16ET-240-V2	16 Port PoE (8 Port ePoE) Switch (8FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 240W PoE) İlk 8 Port ePoE (800 metre mesafeli), Kalan 8 Port PoE Port1-16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps; Port17-18: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port17-18: 2 x SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	P	\$583.00
	 LR2226-24ET-360-V2	24 Port PoE (8 Port ePoE) Switch (16FE PoE + 8FE ePoE + 2GE + 2GE Kombo, Toplam 360W PoE) İlk 8 Port ePoE (800 metre mesafeli), Kalan 16 Port PoE Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps; Port 25-26: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	P	\$697.00
Endüstriyel SWITCHLER				
	 PFS4410-6GT-DP-V2	10 Port Gigabit (8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP Total 120W PoE) 6*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 4*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı (Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	\$765.00
	 PFS4210-8GT-DP-V2	10 Port Gigabit (8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı (Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	P	\$765.00
4G Router				
	WM4700-0	4G Router 4G iletimi: Yüksek hızlı 4G LTE bağlantısı, 100 Mbps downlink ve 50 Mbps uplink. 802.11n: Up to 150 Mbps 10/100 RJ-45 Wan Portu 10/100 M RJ-45 Lan Portu	P	\$507.00

DAHUA TÜRKİYE 2022 Q3





VİDEO İNTERKOM-VTH/VTs

ÜRÜN	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	VTH2621G-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	 \$159.00
	VTH2621GW-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	\$159.00
	VTH2621G-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği. Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	\$167.00
	VTH2621GW-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Rahatsız etmeyin modu Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	\$167.00
	VTH2622G-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. 2-Kablo dijital bağlantı. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	\$204.00
	VTH2622GW-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. 2-kablo dijital bağlantı. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	D	\$204.00
	VTH2421FB-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. Siyah 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı, Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza, 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V	D	 \$210.00
	VTH2421FW-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. Beyaz 6 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı, Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza, 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V	D	 \$210.00
	VTH5321GW-W	7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Beyaz 8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı, Android 8.1 Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Kullanıcı dostu arayüz Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB Villa sistemleri için hızlı yapılandırma	D	\$260.00
	VTH5321GB-W	7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Siyah 8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı, Android 8.1 Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Kullanıcı dostu arayüz Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB Villa sistemleri için hızlı yapılandırma	D	\$260.00
	VTH5123H-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. Beyaz 2 Kablo Wi-Fi Hibrit İç Mekan İzleme - Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir) - 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. - Mobil Uygulama, aramaları, alarm bildirimlerini ve iki yönlü konuşma kullanılabılır. - Yüzye montajını destekler. - HDCVI'ya bağlanır	D	\$264.00

	VTH5341G-W	10" Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 X 600 8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı, Android 8.1 Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Kullanıcı dostu arayüz Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB Villa sistemleri için hızlı yapılandırma	P	 \$448.00
	VTS5A40B	Merkez İstasyon Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0° -45°. 4 720P kanalı destekler. 10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD İki ses çıkış modunu destekler: ahizesiz ve ahize. SD kart genişletme, videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar. HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 x 600.	D	\$773.00
VIDEO İTERKOM-VTO-Apartman Tipi Zil Panelleri				
	VT07541G-S2	8 inç Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli Anotlanmış Alüminyum Çerçeve 8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H) x 1280 (V) Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri Yüz tanıma doğruluğu >99%; Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s Canlıyı tespit etme desteği >iki yönlü haberleşme Zil Paneli yönetme şekilleri; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydı nlatması, ayarlanabilir aydınlatma. Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.) Yüzeyle montaj ve Gömülebilir montaj	P	\$1,238.00
	VT07521G	8 inç Dijital Apartman Tipi Zil Paneli Anotlanmış Alüminyum Çerçeve 8 inç Kapasitif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H) x 1280 (V) Şifre ve kart ile açma İki yönlü haberleşme Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydı nlatması, ayarlanabilir aydınlatma. Duress alarm , sabotaj alarmı, and yangın alarmı desteklemektedir IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.) Yüzeyle montaj ve Gömülebilir montaj	P	\$1,040.00
	VT06521H	4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480 2MP CMOS; true WDR özelliği Dokunmatik düğme; IP65 Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, ID kart ile açma, ve Uzaktan kontrol ile açma 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	 \$440.00
	VT06521H-D	4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli 4.3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480 2MP CMOS; true WDR özelliği Dokunmatik düğme; IP65 Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kapı açma modu: Şifreyle açma, ID kart ile açma, ve Uzaktan kontrol ile açma 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. Duress alarm , sabotaj alarmı, and kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	D	 \$440.00
	VT06221E-P	Apartman Tipi Zil Paneli Küçük apartmanlar için uygun kapı zil paneli Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma 2MP CMOS Kamera Fiziksel düğme Alüminyum alaşım levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sı vı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözetebilirsiniz.) Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır	D	 \$469.00
	VT06521F	Apartman Tipi Zil Paneli 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 x 480 2MP CMOS; gerçek WDR Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07 Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma ve uzaktan kilit açma 20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği	P	\$582.00
	VT06531H	Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli 4.3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 x 480 2MP CMOS; gerçek WDR Yüz kamera mesafesi: 0,3 m – 2 m; insan yüksekliği: 1.1 m – 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m) Dokunmatik düğme; IP65 IP Apartment Açık İstasyonu Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10, 000 kart Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz	P	\$562.00

	VTNC1003C	2-Kablo Kontrolör - 2-Kablo denetleyici, iletim sırasında giriş terminalinin güç kaynağı tarafından sinyallerin emilmesini azaltmak için güç kaynağını ve sinyali izole eder	D	\$29.00
	VTM130	VTO65/75 Serisi Zil Paneli İçin Yüzey Montaj Plakası	D	\$81.00
	VTM121	Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı 373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg	P	\$62.00
VIDEO INTERKOM-VTO-Villa				
	VT02111D-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli WDR Çalışma sıcaklığı -30 ° C – 60 ° C IP65 Otomatik IR aydınlatmasını Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrıları destekleme 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme	D	\$167.00
	VT02101E-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli HD CMOS kamera Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10 ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge Video ve Sesli mesajlaşma TCP / IP, SIP Yüze monte IP65	D	\$265.00
	VT02311R-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Ultra ince dizayn PC ve ABS malzeme kullanımı ile dış ve iç ortamda kullanılabilir 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği Ziyaretçilerin bırakacağı görüntülü ve sesli mesajları iç ortam monitöründen izleyebilme Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma IR aydınlatma and otomatik WDR. Wi-Fi bağlantısı IP65 koruma sınıfı H.264 ve H.265 kodlama. IC kart ile kilit açma. PoE güç besleme.	C	\$93.00
	VT03311Q-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Tamamı metal tasarım Dahili yağmur koruma plakası . Değiştirilebilir tuşlar Opsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N: 1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220) 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği IR aydınlatma and otomatik WDR. İki farklı kilit desteği . Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma IK08 ve IP65 koruma sınıfı H.264 ve H.265 kodlama. Wi-Fi bağlantısı. IC kart ile kilit açma. PoE güç besleme.	D	\$286.00
	VTM57	Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)-koyu mavi	D	\$29.00
	VTM58	Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)-Kırmızı Kahverengi	D	\$29.00
	VT03221E-P	IP Villa Tipi Zil Paneli Tuş Takımı Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma 2MP CMOS kamera Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08 Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma	D	\$407.00
	VTM116-01	VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar için:120.8mm×222.7mm×33.0mm	D	\$35.00

	VT02003F	<p>2-Wire Hybrid Villa Tipi Zil Paneli</p> <p>CMOS aydınlatma destekli 2MP HD renkli 110° kamera Alüminyum alaşımlı ön panel. Otomatik IR aydınlatma. Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılabilir. (SD kart gereklidir VTH için.) İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler. Kurcalamaya karşı alarm sunar. IP65 ve IK07 koruma.</p>	D	\$225.00
	VT02201F-P	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <p>Eloksal Alüminyum ön panel CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kamera Video interkom özelliği Access kontrol özelliği, 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği IK07 & IP65 koruma Yüzey ve gömme tip montaj desteği H.265 kodlama PoE</p>	D	\$265.00
	VT02202F-P-S2	<p>IP Villa Tipi Zil Paneli</p> <p>Eloksal Alüminyum ön panel CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 160° kamera Video interkom özelliği Access kontrol özelliği, 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği 2-kablo ve RJ-45 giriş desteği. IK07 & IP65 koruma Yüzey ve gömme tip montaj desteği H.265 kodlama PoE</p>	D	\$293.00
	VTM114	Alüminyum alaşımlı gömme kutu VTO2202F (-P) için kullanılır	D	\$33.00
	VTM115	Alüminyum alaşımlı yüzey kutusu VTO2202F (-P) için kullanılır	D	\$24.00
VIDEO İNTERKOM-VTO-Villa Kit				
	KTX01 (F)	<p>2-Wire WIFI Hybrid VİLLA KİT- Gömme Tip</p> <p>2 - Kablo Wi-Fi Hibrit İç Mekan Monitörü: 7" TFT kapasitif dokunmatik ekran. VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir). 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Uygulama, aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir. HDCVI kameraya bağlanır.</p> <p>2 -Kablo Hibrit Villa Kapı İstasyonu: Alüminyum alaşımlı ön panel. Otomatik IR aydınlatma. Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılabilir. (VTH için SD kart gereklidir). İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler. Kurcalamaya karşı alarm sunar. IP65 ve IK07 koruma.</p>	D	\$530.00
	KTX01 (S)	<p>2-Wire WIFI Hybrid VİLLA KİT- Yüzey Tip</p> <p>7" TFT kapasitif dokunmatik ekran: VTO'larla yarı çift yönlü ve uygulama ile tam çift yönlü iletişim kuran görüntülü interkom sunar. Video kaydetmeyi ve anlık fotoğraf çekmeyi destekler. (SD kart gereklidir). 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı. Uygulama, aramaları ve alarm bildirimlerini almak için kullanılabilir. HDCVI kameraya bağlanır.</p> <p>2 -Kablo Hibrit Villa Kapı İstasyonu: Alüminyum alaşımlı ön panel. Otomatik IR aydınlatma. Cevaplanmayan aramalar için görüntülü mesaj bırakılabilir. (VTH için SD kart gereklidir). İsim levhası ve DWDR içerir. Yerel kilidi ve ikinci kilidi destekler. Kurcalamaya karşı alarm sunar. IP65 ve IK07 koruma.</p>	D	\$530.00
	KTP01 (F)	<p>IP VİLLA KİT- Gömme Tip</p> <p>2MP CMOS kamera, H:160° Gece görüşü & Ses göstergesi Anti-tamper alarm IP65&IK07 koruma sınıfı Sesli ve görüntülü mesaj 2-Kablolu 7-inch TFT ekran IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu 2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom Gömme tip montaj</p>	D	\$537.00
	KTP01 (S)	<p>IP VİLLA KİT- Yüzey Tip</p> <p>2MP CMOS kamera, H:160° Gece görüşü & Ses göstergesi Anti-tamper alarm IP65&IK07 koruma sınıfı Sesli ve görüntülü mesaj 2-Kablolu 7-inch TFT ekran IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu 2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom Yüzey tip montaj</p>	D	\$537.00

	<p>KTP02</p>	<p>IP Villa Kit Yüksek Çözünürlüklü kamera; WDR Çalışma sıcaklığı -30°C to 60°C IP65 koruma (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) Otomatik IR aydınlatma Gündüz/Gece Kart ile ve uygulama üzerinden kilitleme kilit açma 2 yönlü sesli arama desteği ; kapı istasyonu ile uygulama arası konuşma desteği 10,000 kart desteği Tamper Alarm İki Kilit kontrolü IP iç monitör IP Kamera izleme Alarm entegrasyon Yüksek Performans Dahili 8GB SD kart Standard PoE desteği Bilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon</p>	<p>D</p>	<p>\$390. 00</p>
	<p>KTW01</p>	<p>WiFi VİLLA KİT Hafif ve ince tasarım; IR aydınlatma and gece görüşü; 2 yönlü ses; uygulama üzerinden platform yönetimi ve sesli arama ; kart, iç monitör ve uygulama ile kilit açma ; IP65 (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın). Wifi desteği</p>	<p>D</p>	<p>\$484. 00</p>
	<p>KTA02</p>	<p>ANALOG VİLLA KİT 7" TFT ekran Video interkom özelliği kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlama video interkon adedi; 2 zil paneli + 3 iç monitör çoklu zil sesi dijital WDR desteği (DWDR)</p>	<p>D</p>	<p>\$163. 00</p>
	<p>KTA04</p>	<p>ANALOG VİLLA KİT 4.3" TFT ekran Video interkom özelliği kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlama çoklu zil sesi dijital WDR desteği (DWDR)</p>	<p>D</p>	<p>\$135. 00</p>

DAHUA TÜRKİYE

Alarm

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN MODELİ	AÇIKLAMA	ÜRÜN GRUBU	FİYAT
	ARC3000H-W2	Alarm Paneli- Wifi 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	\$200.00
	ARC3000H-GW2	Alarm Paneli- Wifi +2G 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar ulaşılarak iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	\$230.00
	ARC3000H-FW2	Alarm Paneli- Wifi +2G+3G+4G 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar ulaşılarak iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	D	\$355.00
	ARA12-W2	İç Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar batarya ömrü. 105 db ses Zayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1000 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim 3-seviye ayarlanabilir ses ve 3 farklı ses seçeneği	D	\$70.00
	ARA13-W2	Dış Alan Sireni Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Hem harici güç hemde batarya ile çalışmaktadır 3 yıla kadar batarya ömrü. Zayıf pil uyarısı 110 dB ses, farklı ses modları destekler. (Yangın, sağlık, hırsızlık, panik) Sıcaklık ölçümü IP65, çalışma sıcaklığı -20 °C / +65 °C Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	\$110.00
	ARA24-W2	Uzaktan Kumanda Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 6 yıla kadar batarya ömrü. Zayıf pil uyarısı 4 buton. (Ev içi, ev dışı, devre dışı bırakma, panik) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 900 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	\$40.00
	ARK30T-W2	Tuş Takımı Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümü Şifre ve IC kart ile alarm kurma -kapama, 30 kullanıcıya kadar destekler. Farklı alarm kısayolları : Sağlık, yangın, acil durum Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	\$120.00
	ARD821-W2	Panik Butonu - Tek Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	\$35.00
	ARD822-W2	Panik Butonu - İki Tuşlu Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	D	\$35.00
	ARA43-W2	Repeater- Tekrarlama Modülü Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Cihaz fişi takılı olmadığında 35 saate kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı Otomatik ve manuel röle modları. 32 uç birim desteği Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Panel ile iletişim. (Her repeater panel ile dedektörler arası çekim mesafesini 1600 m'ye kadar artırır)	D	\$160.00
	ARM7011-W2	Dahua Kablosuz Röle Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Karşıma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. Aşırı ısınma koruması. Voltaj tespiti. 1 kanal harici sabotaj girişi.	D	\$51.00
	ARM7012-W2	Dahua Kablosuz Duvar Anahtarı Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Karşıma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması Gerilim, akım ve enerji tüketimini izler.	D	\$61.00

	ARD2231-W2	<p>Kablosuz Çift Teknolojili Dedektör</p> <p>Evcil hayvan bağışıklığı işlevi. Otomatik sıcaklık telafisi. 3 kademeli hassasiyet ayarı. Çevreleyen ortamın sıcaklığını görüntüler ve aşırı ısınma alarmını destekler. Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını sağlar. Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yükler. PIR ve mikrodalga hareket algılama. Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.</p>	D	\$110.00
	ARD323-W2(S)	<p>Manyetik Kontakt - Küçük</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$34.00
	ARD323-W2	<p>Manyetik Kontakt - Standart</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$36.00
	ARM310-W2	<p>Giriş Genişletici</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$44.00
	ARD1233-W2	<p>Hareket Dedektörü</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 18KG'a kadar pet Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$62.00
	ARD1731-W2	<p>Kameralı Hareket Dedektörü</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim - Maksimum çözünürlük 1600*1200. - RF-HD görüntü aktarım teknolojisi - Videolar ve resimler için bir haftalık bulut ön belleği. - Sıcaklık izleme.</p>	D	\$200.00
	HY-SA21A-W2	<p>Duman Dedektörü</p> <p>Çift photoelectric duman hassasiyet teknolojisi Test Butonu 85 dB dahili alarm Tek bir tuşa test etme ve susturma Zayıf pil uyarısı</p>	D	\$72.00
	ARD912-W2	<p>Kablosuz Su Sızıntı Sensörü</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir 3 yıla kadar pil ömrü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 800 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$66.00
	ARD912-W2(D)	<p>Kablosuz Su Sızıntı Sensörü</p> <p>Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Çevrenin ortam sıcaklığını belirler ve aşırı ısı anında uyarı verir 3 yıla kadar pil ömrü Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim</p>	D	\$69.00
	ART-ARC3000H-03-W2	<p>Wifi Alarm Seti</p> <p>1 adet Wifi Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontakt 1 adet Kumanda</p>	D	\$321.00
	ART-ARC3000H-03-GW2	<p>Wifi+2G Alarm Seti</p> <p>1 adet Wifi +2G Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontakt 1 adet Kumanda</p>	D	\$350.00
	ART-ARC3000H-03-FW2	<p>Wifi+2G +3G+4G Alarm Seti</p> <p>1 adet Wifi +2G+3G+4G Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontakt 1 adet Kumanda</p>	D	\$468.00